












📃 Automatismos para puertas de garaje







* corsa utile / usable travel / course utile / nutzhub / carrera útil / werkslag

















Motores rápidos y potentes:aperturas rápidas para minimizar los tiempos de espera y el uso intensivo de la automatización para cada tipo de exigencia



Instalación mecánica simplificada:ambién por parte de una sola persona, e instalación inmediata gracias al nuevo y rápido procedimiento de Autoconfiguración

muy intensivo. Superficie de la puerta max 16 m². Velocidad de apertura 190 mm/sec. D-Track.



P915213 00002

Codificador y sistema exclusivo de gestión de la fuerza D-Track:para instalaciones seguras en todas las condiciones.






















BOTTICELLI SMART BT A 1250









Automatismos para puertas de garaje



VENERE BT A ETD: Central de mando con trimmer e interruptores DIP electrònico para 1 operador de 24 V para puertas de garaje.

VENERE BT A ETD - Integrada



- · Central de mando con trimmer e interruptores DIP electrònico para 1 operador de 24 V para puertas de garaje
- · Alimentación de la tarjeta: 230V monofásica
- · Alimentación del motor y accesorios: 24 V
- · Características principales: receptor bicanal integrado, antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, desaceleración de apertura
- · Funciones principales: cierre automático y regulación automática del par
- · Programación con trimmer e interruptores DIP electrónicos (visualización en pantalla)

VENERE BT A DIS: Central de mando con pantalla para 1 operador de 24 V para puertas de garaje.



VENERE BT A DIS - Integrada



- · Central de mando con pantalla para 1 operador de 24 V para puertas de garaje
- · Alimentación de la tarjeta: 230V monofásica
- · Alimentación del motor y accesorios: 24 V
- · Características principales: receptor bicanal integrado, antiaplastamiento basado en el sistema D-Track, desaceleración de apertura
- Funciones principales: cierre automático y regulación automática del par
- · Programación en pantalla
- · Protocolo U-link

	BOTTICELLI BT A 650	BOTTICELLI SMART BT A 850	BOTTICELLI SMART BT A 1250		
Central de mando	VENERE BT A ETD	VENERE BT A DIS			
Tensión nominal	24 V	24 V	24 V		
Potencia de entrada	200 W	200 W	236 W		
Fuerza de tracción e impulso	650 N	850 N	1250 N		
Número de maniobras diarias a 60°	50	50	100		
Superficie de la puerta	10 m²	13 m²	16 m²		
Velocidad de apertura máx. (guía de cadena)	240 mm/sec	240 mm/sec	190 mm/sec		
Velocidad de apertura máx. (guía de correa)	210 mm/sec	210 mm/sec			
Tipo de final de carrera	Encoder + tope mecánico en fase de apertura	Encoder + tope mecánico en fase de apertura	Encoder + tope mecánico en fase de apertura		
Deceleración	Sí	Sí	Sí		
Bloqueo	Mecánico	Mecánico	Mecánico		
Desbloqueo	Cuerda o cable de acero	Cuerda o cable de acero Cuerda o cable de acero			
Reacción al impacto	D-Track	D-Track D-Track			
Grado de protección	IP20				
Condiciones ambientales	-20 ÷ 60 °C				

ACCESORIOS RECOMENDADOS



Kit completo para alargar 1 m la carrera útil de las guías de cadena de BOTTICELLI y EOS 120.





N999060 - APT

Grupo para fijar BOTTICELLI y EOS 120 a más de 30 cm del techo.















Automatismos para puertas de garaje



ACCESORIOS RECOMENDADOS

Tapones antivibración para EOS120 y BOTTICELLI (paquete de 4 tapones).		Mecanismo de desbloqueo manual externo para puerta de garaje basculante (1 operador).				
	N733069 - SET/S		P115003 - ST			
	Mecanismo de desbloqueo exterior para puertas seccionales y basculantes aisladas con un espesor de hasta 50 mm.	A.	Mecanismo de desbloqueo automático de los cerrojos para puertas seccionales.			
	P115029 - BRTS					
	Brazo triangular de corredera para puertas basculantes. Para operadores BOTTICELLI SMART BT A 850-1250, BOTTICELLI B CRC 480, EOS 120, BOTTICELLI 800 U, EOS 120 U.					











🦲 Automatismos para puertas de garaje



¿Qué es U-Link?

La tecnología innovadora que te da un nuevo poder

Una novedad absoluta, exclusiva de Bft: U-Link (Universal Link) es una plataforma exclusiva de Bft que permite crear ecosistemas tecnológicos. En la automatización de accesos domésticos, hace posible el diálogo con todos los dispositivos instalados, de cualquier marca que sean. Así podrás ahorrar tiempo y controlarlo todo fácilmente y sin preocupaciones.

Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar

Es ilimitado

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos

Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

Es práctico Funciona con o sin conexión web

Es funcional

Parámetros controlables a distancia con apl<mark>icaciones dedi</mark>cadas









📁 Automatismos para puertas de garaje



Todo en un esquema: descubre esta extraordinaria tecnología

Una plataforma única en el mundo que permite crear ecosistemas tecnológicos con un amplio abanico de soluciones para múltiples aplicaciones.

Esta plataforma de propietario, exclusiva de los productos Bft, mediante las tarjetas B-Eba y el receptor Clonix U-Link se adapta a cualquier protocolo y producto de automatización de accesos (incluso a productos BFT no nativos U-Link y no BFT) y encuentra aplicación **en los más variados sectores**. Todos los dispositivos se vuelven inteligentes y pueden interconectarse con otros sistemas gracias a un lenguaje que se convierte en universal.

U-Base 2



Un software para instalar, mantener y diagnosticar operadores compatibles con U-Link del modo más cómodo y sencillo.

U-SDK



U-Sdk es una aplicación innovadora gracias a la cual los automatismos Bft se pueden integrar con los sistemas de gestión de edificios (BMS).

Magistro



Un sistema innovador y fácil de instalar que permite controlar todos los automatismos de la casa con la mayor facilidad.

U-Control

U-Control

La aplicación U-Control ayuda a integrar de modo rápido y fácil los automatismos Bft en grandes sistemas de gestión de edificios.

PRODUCTOS

BFT BASADOS

EN U-LINK

SECTORES DE

aplicación

Blue-Entry

Tecnología acorde con los nuevos tiempos y atenta a las exigencias cotidianas: gracias a U-Link, la cancela se abre con el teléfono.

Blue-Entry



Permite conectar productos no nativos U-Link o no Bft a los sistemas U-Link

 $\ensuremath{\text{\ensuremath{\text{c}}}}\xspace Es$ posible conectar a U-Link operadores Bft no nativos U-Link o productos de otras marcas? Sí, gracias a los receptores Clonix. Accesorios que no conocen límites.



U-SDK

Un hilo directo con tus operadores.

Las tarjetas de expansión B-Eba permiten conectar dispositivos externos, como ordenadores, teléfonos inteligentes o tabletas, a un operador Bft o a un receptor Clonix, o conectar varios productos Bft en una red U-Link. Estos accesorios se integran a la tecnología U-Link y a los protocolos Bluetooth, Z-Wave y TCP/IP, así como a la conexión RS485.

Un dispositivo que expresa todo lo que Bft entiende por interconectividad.

www.bft-automation.com





